

# CASSETAS DE JARDÍN PINTADAS EN FÁBRICA PALMAKO

Nuestra nueva tecnología de pintura ofrece una selección de casetas con exteriores pintados en combinaciones de colores predefinidas. Cada caseta tiene un color base y un color complementario a este, lo que garantiza un acabado equilibrado y duradero. Mientras que el exterior de la caseta está pintado, el interior se encuentra sin pintar, lo que permite su personalización con un color diferente o conservar el aspecto de la madera natural añadiendo un tinte protector.

**Para evitar deformaciones y el curvamiento de la madera, además de daños de humedad, se recomienda encarecidamente tratar el interior de la caseta.**



El acabado de las partes de las casetas de jardín se lleva a cabo mediante un método de pulverización, una técnica eficaz y ampliamente usada para obtener acabados de alta calidad de diversos productos. Para garantizar una mejor adherencia y calidad del acabado, la superficie se desbasta antes de pintarla. Durante el proceso de pintado, las partes de la caseta, que se desplazan por una cinta transportadora, se recubren automáticamente con una capa uniforme de pintura pulverizada. A continuación, los componentes pintados se dirigen a una cámara de secado específica. Tras las fases de pintura y secado, todos los componentes se embalan en envases resistentes a la intemperie. Las capas están separadas por una fina película de plástico. El kit del producto incluye pintura de retoque: 0,5 L de pintura base y 0,5 L de pintura de un color complementario (si se ha seleccionado).

## SIKKENS RUBBOL ESPECIAL PARA FACHADAS

Para nuestras casetas de jardín pintadas en fábrica, utilizamos Sikkens Rubbol especial para fachadas, una pintura al agua de alta calidad para superficies de madera que ofrece una excelente protección contra la intemperie, resistencia a los rayos UV y un color duradero, para que la caseta de jardín mantenga un aspecto muy bueno durante años.



	Art. Nº	Descripción
	PNT7042A*	gris claro + gris antracita (RAL7042 + RAL7016)
	PNT7012A*	gris oscuro + gris antracita (RAL7012 + RAL7016)
	PNT9016A*	blanco + gris antracita (RAL9016 + RAL7016)
	PNT7042W*	gris claro + blanco (RAL7042 + RAL9016)
	PNT7012W*	gris oscuro + blanco (RAL7012 + RAL9016)
	PNT9016W*	blanco + blanco (RAL9016 + RAL9016)
	PNT7042H*	gris claro + gris claro (RAL7042 + RAL7042)
	PNT7012G*	gris oscuro + gris oscuro (RAL7012 + RAL7012)

## COLORES

Según el producto, cada caseta de jardín ofrece una selección de combinaciones de colores específicas entre las que elegir. El nivel de brillo es de 25-35, pero puede variar debido a factores como la capacidad de absorción de la superficie, el grosor de la capa de pintura o el método de aplicación. El color base se muestra a la izquierda y el color complementario a la derecha.

*\*El asterisco sustituye temporalmente al número de modificación de la fórmula de la pintura que especifica las partes del producto que están pintadas.*

Creamos alegría para su jardín

**Palmako**  
LEMEKS GROUP

## DESCRIPCIÓN DEL PINTADO DE LAS CASETTAS

	Casetas con modernas conexiones de esquina, casas prefabricadas	Casetas de troncos de corte Chalet	Aleros	Construcción de postes y vigas, puertas y ventanas
Troncos de la pared/Componentes	Pintado exterior	Pintado exterior		
Extremo de los troncos		Pintado de todos los lados		
Puertas y ventanas	Pintado de todos los lados	Pintado de todos los lados		
Listones exteriores	Pintado de todos los lados	Pintado de todos los lados	Pintado de todos los lados	
Entarimado	Natural	Natural		
Cubiertas para techo	Natural	Natural	Natural	
Cabios, correas	Natural	Natural	Natural	
Detalles del interior	Natural	Natural		
Vigas de cimentación	Pintado por inmersión marrón	Pintado por inmersión marrón		Pintado por inmersión marrón
Pared trasera			Pintado de todos los lados	
Postes			Pintado de todos los lados	
Cabio delantero y trasero			Pintado de todos los lados	
Pared estilo celosía			Pintado de todos los lados	
Cabios intermedios			Natural	
Todos los detalles de madera				Pintado de todos los lados



PNT7042A2



PNT7012A1



PNT7042A1



PNT7042W1



PNT7012A2



PNT9016W5



PNT9016W2



PNT7012G5



PNT7012G6



PNT7042H6

**¡Importante!** Dado que los troncos de la pared solo tienen el acabado por un lado, la caseta debe instalarse tal y como se muestra y no a la inversa. Deben seguirse atentamente las instrucciones para garantizar que encaja adecuadamente.

### PRECISIÓN DEL TONO DE COLOR

El tono real de color puede diferir del que se muestra en los catálogos de productos y en otras versiones digitales debido a la tecnología de impresión y al tipo de pantalla desde la que se visualice el producto.

### INSTRUCCIONES PARA LA MANIPULACIÓN DE COMPONENTES PINTADOS

- Para evitar daños mecánicos y daños en la capa de pintura, el paquete y los componentes deben manipularse con cuidado.
- Los componentes deben colocarse siempre sobre una superficie blanda y no abrasiva.

### MANTENIMIENTO

- Compruebe el estado del revestimiento de pintura cada seis meses.
- Al menos una vez cada dos años, limpie la superficie de madera pintada con agua jabonosa o con un limpiador neutro para eliminar la suciedad y el moho.
- En caso de daños menores, como descascarillado de la pintura, exudación de la resina o cambios de color, realice retoques. Para evitar diferencias de color, puede ser necesario repintar todo el producto.
- Si la pintura se descascarilla debido a cambios de volumen en la madera, agrietamiento o exudación de la resina, deben tomarse las siguientes medidas:
  1. Limpie la superficie hasta llegar a la madera limpia utilizando un raspador o un cepillo de nailon.
  2. Elimine el polvo y pulverice la superficie con una impregnación biocida.
  3. Aplique el acabado en 1-2 capas según sea necesario, siguiendo las instrucciones del fabricante de la pintura.

### VENTILACIÓN

En una caseta terminada, es importante garantizar una ventilación continua. En una habitación sin ventilación adecuada, puede acumularse un exceso de humedad que puede dañar la madera y el revestimiento de la pintura. La solución más sencilla y eficaz para evitar el exceso de humedad es añadir rejillas de ventilación.



Troncos de la pared pintados en el exterior, al natural por dentro



Troncos de la pared pintados