

PALMAKON TEHTAALLA MAALATUT PIHARAKENNUKSET

Tarjoamme uuden maalausteknologiamme ansiosta piharakennuksia, joiden ulkopinnat on maalattu ennalta määritellyillä väriyhdistelmillä. Jokaisessa rakennuksessa on pääväri ja korostusväri, mikä takaa tasapainoisen ja kestäväen lopputuloksen. Ulkopuoli on maalattu, mutta sisäpuoli on käsittelemätön, joten voit muokata sitä eri värillä tai säilyttää puun luonnollisen ulkonäön suojaavan pintakäsittelyn avulla.

Jotta vältetään vääntymiseltä, kupruilulta ja kosteusvaurioilta sekä käsittelemättömässä sisätilassa että käsitellyssä ulkopinnassa, on erittäin suositeltavaa käsitellä myös piharakennuksen sisätila.



Pihämökin osien pintakäsittelyssä käytetään ruiskutusmenetelmää, joka on tehokas ja laajalti käytetty erilaisten tuotteiden korkealaatuinen pintakäsittelytekniikka. Maalattava pinta karhennetaan ennen maalausta paremman tartunnan ja pintakäsittelyn laadun varmistamiseksi. Maalausprosessin aikana kuljettimella liikkuvat talon osat pinnoitetaan automaattisesti tasaisella ruiskumaalikerroksella. Tämän jälkeen maalatut osat ohjataan erityiseen kuivauskammioon. Maalaus- ja kuivausvaiheen jälkeen kaikki osat pakataan säänkestäviin pakkauksiin. Kerrokset erotetaan toisistaan ohuella muovikalvolla. Talopakkaus sisältää korjausmaalia: 0,5 L päävärin maalia ja 0,5 L korostusvärin maalia (jos valittu).

SIKKENS RUBBOL FACADE SPECIAL

Käytämme tehtaalla maalatuissa piharakennuksissamme laadukasta, puupinnoille tarkoitettua vesiohenteista Sikkens Rubbol Facade Special -maalia. Se antaa erinomaisen sääsuojan, UV-kestävyyden ja pitkäkestoisen värin, joka pitää piharakennuksen upeana vuosia.



| | Tuotekoodi | Kuvaus |
|--|------------|---------------------------------------------------|
| | PNT7042A* | vaaleanharmaa + antrasiitti (RAL7042 + RAL7016) |
| | PNT7012A* | tummanharmaa + antrasiitti (RAL7012 + RAL7016) |
| | PNT9016A* | valkoinen + antrasiitti (RAL9016 + RAL7016) |
| | PNT7042W* | vaaleanharmaa + valkoinen (RAL7042 + RAL9016) |
| | PNT7012W* | tummanharmaa + valkoinen (RAL7012 + RAL9016) |
| | PNT9016W* | valkoinen + valkoinen (RAL9016 + RAL9016) |
| | PNT7042H* | vaaleanharmaa + vaaleanharmaa (RAL7042 + RAL7042) |
| | PNT7012G* | tummanharmaa + tummanharmaa (RAL7012 + RAL7012) |

VÄRIT

Tuotteesta riippuen kussakin piharakennuksessa on valittavana useita erityisiä väriyhdistelmiä. Määritely kiiltoaste on 25–35, mutta se voi vaihdella esimerkiksi pinnan imukyvyn, kerrospaksuuden, levitysmenetelmän ja muiden olosuhteiden mukaan. Pääväri on esitetty vasemmalla ja korostusväri oikealla.

**Asteriski on maalireseptin muutosnumeron paikanmerkki, joka määrittää, mitkä tuotteen osat maalataan.*

Tuomme iloa pihallesi

Palmako
LEMEKS GROUP

KUVAUS PIHARAKENNUSTEN MAALAAMISESTA

| | Modernit kulmaliitokselliset piharakennukset, elementtitalot | Alppimajatyyliset hirsimökit | Katokset | Pilari-palkkirakenne, ovet ja ikkunat |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Seinähirret/-elementit | Ulkopinnat maalattu | Ulkopinnat maalattu | | |
| Hirsien päät | | Kaikki pinnat maalattu | | |
| Ovet ja ikkunat | Kaikki pinnat maalattu | Kaikki pinnat maalattu | | |
| Ulkolaudat | Kaikki pinnat maalattu | Kaikki pinnat maalattu | Kaikki pinnat maalattu | |
| Lattialaudat | Luonnollinen | Luonnollinen | | |
| Kattolaudat | Luonnollinen | Luonnollinen | Luonnollinen | |
| Kattotuolit, katto-orret | Luonnollinen | Luonnollinen | Luonnollinen | |
| Sisäyksityiskohdat | Luonnollinen | Luonnollinen | | |
| Perustuspalkit | Käsittely ruskeaksi | Käsittely ruskeaksi | | Käsittely ruskeaksi |
| Takaseinä | | | Kaikki pinnat maalattu | |
| Pilarit | | | Kaikki pinnat maalattu | |
| Etu- ja takapaarre | | | Kaikki pinnat maalattu | |
| Ritiläseinä | | | Kaikki pinnat maalattu | |
| Keskipaarteet | | | Luonnollinen | |
| Kaikki puiset yksityiskohdat | | | | Kaikki pinnat maalattu |



PNT7042A2



PNT7012A1



PNT7042A1



PNT7042W1



PNT7012A2



PNT9016W5



PNT9016W2



PNT7012G5



PNT7012G6



PNT7042H6

Tärkeää! Koska seinähirret on pintakäsitelty vain toiselta puolelta, mökki on asennettava kuvan osoittamalla tavalla, eikä peilikuvassa. Noudata ohjeita huolellisesti varmistaaksesi parhaan istuvuuden.

VÄRISÄVYN TARKKUUS

Todellinen värisävy voi poiketa tuoteluetteloissa ja muissa sähköisissä esityksissä näytetystä, mikä johtuu painotekniikasta ja näytöistä.

MAALATTUJEN KOMPONENTTIEN KÄSITTELYOHJEET

- Mekaanisten vaurioiden ja maalikerroksen vaurioitumisen välttämiseksi pakkausta ja komponentteja on käsiteltävä huolellisesti.
- Komponentit on aina asetettava pehmeälle ja naarmuttamattomalle pinnalle.

HUOLTO

- Tarkista maalipinnan kunto kuuden kuukauden välein.
- Puhdista maalattu puupinta vähintään joka toinen vuosi saippuvedellä tai neutraalilla puhdistusaineella lian ja homeen poistamiseksi.
- Pienet vauriot, kuten maalin irtoaminen, pihkan tihkuminen tai värimuutokset, korjataan. Värierojen välttämiseksi voi olla tarpeen maalata koko tuote uudelleen.
- Jos maali hilseilee puun tilavuuden muutosten, halkeilun tai pihkan tihkumisen vuoksi, on suoritettava seuraavat toimenpiteet:

1. Puhdista pinta puhtaaseen puuhun asti kaapimella tai nailonharjalla.
2. Poista pöly ja pohjakäsittely pinta biosidisella pohjustepuunsuojalla.
3. Levitä pintamaalia 1–2 kerrosta tarpeen mukaan maalivalmistajan ohjeiden mukaisesti.

ILMANVAIHTO

Valmiissa talossa on tärkeää varmistaa jatkuva ilmanvaihto. Huoneeseen, jossa ei ole asianmukaista ilmanvaihtoa, voi kertyä ylimääräistä kosteutta, joka voi vaurioittaa puu- ja maalipinnoitetta. Tuuletusrilöiden lisääminen on yksinkertaisin ja tehokkain ratkaisu ylimääräisen kosteuden estämiseksi.



Seinähirret maalattu ulkopuolelta, luonnoväriset sisäpuolelta



Maalattut seinähirret