

MAISONS DE JARDIN

PALMAKO PEINTES EN USINE

Grâce à notre nouvelle technologie de peinture, nous proposons une sélection d'abris de jardin avec parois extérieures peintes dans des combinaisons de couleurs pré-définies. Chaque abri de jardin dispose d'une couleur principale et d'une couleur secondaire, assurant une finition harmonieuse et pérenne. L'extérieur est peint, mais l'intérieur reste non traité. Ceci vous permet de le personnaliser avec une teinte différente ou de garder l'aspect naturel du bois avec une finition anti-tache.

Afin d'éviter les déformations, les altérations et l'humidité de l'extérieur qui est peint et de l'intérieur qui ne l'est pas, nous recommandons fortement de traiter aussi l'intérieur de l'abri.



La finition des éléments d'abris de jardin est réalisée par pulvérisation, une technique efficace et largement utilisée pour un rendu de haute qualité sur différents produits. Pour assurer une meilleure adhérence et une meilleure qualité de finition, la surface à peindre est traitée pour être rugueuse avant l'application de peinture. Au cours du processus, les éléments de l'abri se déplacent sur un convoyeur et sont automatiquement enduits par pulvérisation d'une couche uniforme de peinture. Les composants peints sont ensuite dirigés vers une chambre de séchage spéciale. Après les étapes de peinture et de séchage, tous les composants sont conditionnés dans des emballages résistant aux intempéries. Les différentes couches sont séparées par une fine feuille de plastique. Le kit abri de jardin inclut des pots de peinture pour retouches : 0,5 L pour la couleur principale et 0,5 L pour la couleur secondaire (si sélectionnée).

PRODUIT SPÉCIAL FAÇADE SIKKENS RUBBOL

Pour nos maisons de jardins peintes en usine, nous utilisons un produit spécial façade : Rubbol de chez Sikkens. C'est une peinture à base aqueuse haute qualité et spécifique pour les surfaces en bois. Elle offre une excellente protection contre les intempéries, une très bonne résistance aux UV et une couleur qui restera longtemps. Ainsi, votre abri de jardin gardera son éclat pendant de nombreuses années.



	N° art.	Descriptif
	PNT7042A*	Gris clair + anthracite (RAL7042 + RAL7016)
	PNT7012A*	Gris foncé + anthracite (RAL7012 + RAL7016)
	PNT9016A*	Blanc + anthracite (RAL9016 + RAL7016)
	PNT7042W*	Gris clair + blanc (RAL7042 + RAL9016)
	PNT7012W*	Gris foncé + blanc (RAL7012 + RAL9016)
	PNT9016W*	Blanc + blanc (RAL9016 + RAL9016)
	PNT7042H*	Gris clair + gris clair (RAL7042 + RAL7042)
	PNT7012G*	Gris foncé + gris foncé (RAL7012 + RAL7012)

COULEURS

En fonction du produit, chaque abri de jardin dispose d'une sélection de combinaisons de couleurs spécifiques au choix. Le degré de brillance est à 25-35, mais il peut varier en fonction de la capacité d'absorption de la surface, de l'épaisseur du revêtement, de la méthode d'application et d'autres conditions. La couleur principale se trouve sur la gauche et la couleur secondaire sur la droite.

** L'astérisque est un emplacement réservé indiquant un numéro de modification pour la recette de peinture et précisant quelles parties du produit sont peintes.*

Le bonheur se construit au jardin

Palmako
LEMEKS GROUP

DESCRIPTIF DE LA MANIÈRE DONT SONT PEINTS LES ABRIS DE JARDIN

	Abris de jardin avec angle droit moderne, abris en panneaux	Abris de jardin avec emboîtements croisés	Auvents / Pergolas	Construction en poteaux-poutres, portes et fenêtres
Rondins parois / Éléments	Peinture extérieure	Peinture extérieure		
Extrémités rondins		Peinture tous côtés		
Portes et fenêtres	Peinture tous côtés	Peinture tous côtés		
Lattes extérieures	Peinture tous côtés	Peinture tous côtés	Peinture tous côtés	
Planchers de sol	Naturel	Naturel		
Lames de toit	Naturel	Naturel	Naturel	
Chevrans, pannes	Naturel	Naturel	Naturel	
Détails intérieurs	Naturel	Naturel		
Poutres de fondation	Traitement par bain marron	Traitement par bain marron		Traitement par bain marron
Paroi arrière			Peinture tous côtés	
Poteaux			Peinture tous côtés	
Chevrans avant et arrière			Peinture tous côtés	
Paroi en panneau vénitien			Peinture tous côtés	
Chevrans intermédiaires			Naturel	
Tous les détails bois				Peinture tous côtés



PNT7042A2



PNT7012A1



PNT7042A1



PNT7042W1



PNT7012A2



PNT9016W5



PNT9016W2



PNT7012G5



PNT7012G6



PNT7042H6

Important ! Comme les rondins des parois ne sont traités que sur un côté, l'abri doit être installé comme indiqué et ne doit pas être monté à l'envers. Merci de suivre attentivement les consignes pour assurer un assemblage optimal.

PRÉCISION SUR LES TONALITÉS DE COULEUR

Les techniques d'impression ou l'affichage sur écran font que la tonalité réelle des couleurs peut varier par rapport à ce qui est présenté dans les catalogues produits et autres représentations électroniques.

INSTRUCTIONS POUR LA MANIPULATION DES PIÈCES PEINTES

- Afin d'éviter tout dommage mécanique et toute dégradation de la couche de peinture, l'emballage et les éléments doivent être manipulés avec précaution.
- Ces éléments doivent toujours être placés sur une surface plane et lisse.

ENTRETIEN

- Vérifier l'état de la peinture tous les six mois.
- Tous les deux ans au moins, nettoyer les surfaces en bois peintes avec de l'eau savonneuse ou un produit nettoyant neutre pour enlever la poussière et les moisissures.
- En cas de dégradation mineure, comme l'écaillage de la peinture, l'exsudation de résine ou la variation de couleur, on peut procéder à des retouches. Afin d'éviter les différences de couleurs, il peut parfois être nécessaire de repeindre la totalité du produit.
- Si la peinture s'écaille parce que le volume du bois a bougé, qu'il y a des fissures ou de la résine qui suinte, il faudra :

1. Nettoyer la surface jusqu'à obtenir un bois propre, à l'aide d'un grattoir ou d'une brosse en nylon.
2. Enlever la poussière et préparer la surface avec un primaire d'imprégnation contenant des agents biocides.
3. Appliquer la finition en 1-2 couches si besoin, en suivant les consignes du fabricant de peinture.

VENTILATION

Dans un abri de jardin fini, il est important d'assurer un renouvellement continu de l'air. Dans un espace non ventilé, l'humidité excessive peut s'accumuler, ce qui peut endommager le bois et la peinture. La solution la plus simple et la plus efficace pour éviter cet excès d'humidité est d'ajouter des grilles de ventilation.



Rondins parois peintes en extérieur, au naturel en intérieur



Rondins parois peintes