

САДОВЫЕ ДОМА С ЗАВОДСКОЙ ПОКРАСКОЙ PALMAKO

Благодаря нашей новой технологии покраски мы предлагаем ассортимент садовых домов с окрашенным фасадом в нескольких цветовых комбинациях. Каждый садовый дом имеет основной цвет и акцентный цвет, которые обеспечивают сбалансированную и долговечную отделку. На заводе окрашивают только фасад, а интерьер оставляют без обработки, чтобы будущий владелец мог сам выбрать желаемый цвет или сохранить естественный вид дерева, покрыв его защитной морилкой.

Для защиты необработанного интерьера и окрашенного фасада от коробления, образования трещин и повреждения влагой настоятельно рекомендуется обработать интерьер садового дома.



Отделка деталей садового дома осуществляется методом распыления, который является эффективной и широко применяемой технологией для высококачественной отделки различных изделий. Для обеспечения лучшей адгезии и качества отделки перед покраской окрашиваемой поверхности придается шероховатость. В процессе покраски движущиеся по конвейеру детали дома автоматически покрываются ровным слоем краски. Затем окрашенные детали направляются в специальную сушильную камеру. После покраски и сушки все детали упаковываются в атмосферостойкую упаковку. Слои разделяются тонкой пластиковой пленкой. В комплект дома входит краска для подкрашивания: 0,5 л краски основного цвета и 0,5 л краски акцентного цвета (если он выбран).

SIKKENS RUBBOL FACADE SPECIAL

Для заводской окраски садовых домов мы используем Sikkens Rubbol Facade Special — высококачественную краску на водной основе, предназначенную для деревянных поверхностей. Она отлично защищает от непогоды, устойчива к ультрафиолетовому излучению и долго сохраняет цвет, поэтому ваш садовый дом будет сохранять великолепный вид в течение многих лет.



	№	Описание
	PNT7042A*	светло-серый + антрацит (RAL7042 + RAL7016)
	PNT7012A*	темно-серый + антрацит (RAL7012 + RAL7016)
	PNT9016A*	белый + антрацит (RAL9016 + RAL7016)
	PNT7042W*	светло-серый + белый (RAL7042 + RAL9016)
	PNT7012W*	темно-серый + белый (RAL7012 + RAL9016)
	PNT9016W*	белый + белый (RAL9016 + RAL9016)
	PNT7042H*	светло-серый + светло-серый (RAL7042 + RAL7042)
	PNT7012G*	темно-серый + темно-серый (RAL7012 + RAL7012)

ЦВЕТА

В зависимости от модели, каждый садовый дом предлагается в нескольких цветовых комбинациях на выбор. Указан уровень блеска 25—35 единиц, но он может варьироваться в зависимости от таких факторов, как поглощательная способность поверхности, толщина слоя, способ нанесения и другие условия. Основной цвет показан слева, акцентный — справа.

Звездочка () замещает номер модификации рецепта краски и указывает, какие части изделия окрашены.*

Мы создаем уют на вашем земельном участке

PALMAKO
LEMEKS GROUP

ОПИСАНИЕ ПОКРАСКИ САДОВЫХ ДОМОВ

	Садовые дома с современными угловыми соединениями, сборные дома	Бревенчатые домики в стиле шале	Навесы	Стойечно-балочные конструкции, двери и окна
Стеновые брусья/детали	Окрашен снаружи	Окрашен снаружи		
Концы брусьев		Окрашен со всех сторон		
Двери и окна	Окрашен со всех сторон	Окрашен со всех сторон		
Наружные доски	Окрашен со всех сторон	Окрашен со всех сторон	Окрашен со всех сторон	
Половые доски	Без обработки	Без обработки		
Кровельные доски	Без обработки	Без обработки	Без обработки	
Стропила, прогоны	Без обработки	Без обработки	Без обработки	
Детали интерьера	Без обработки	Без обработки		
Фундаментные балки	Коричневая пропитка погружением	Коричневая пропитка погружением		Коричневая пропитка погружением
Задняя стена			Окрашен со всех сторон	
Столбы			Окрашен со всех сторон	
Передние и задние стропила			Окрашен со всех сторон	
Стена «жалюзи»			Окрашен со всех сторон	
Средние стропила			Без обработки	
Все деревянные детали				Окрашен со всех сторон



PNT7042A2



PNT7012A1



PNT7042A1



PNT7042W1



PNT7012A2



PNT9016W5



PNT9016W2



PNT7012G5



PNT7012G6



PNT7042H6

Важно! Поскольку стеновые брусья отделаны только с одной стороны, при сборке садового дома необходимо соблюдать правильную ориентацию стеновых брусьев, как показано на рисунке. Для правильной сборки необходимо внимательно следовать инструкции.

ТОЧНОСТЬ ЦВЕТОВОГО ТОНА

Реальный цветовой тон может отличаться от показанного в каталогах продукции и других электронных презентациях из-за несовершенства технологий печати и экранных изображений.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОКРАШЕННЫМИ ДЕТАЛЯМИ

- Во избежание механических повреждений и нарушения лакокрасочного слоя необходимо аккуратно обращаться с упаковкой и деталями.
- Детали необходимо всегда складывать на мягкую и неабразивную поверхность.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверяйте состояние лакокрасочного покрытия каждые шесть месяцев.
- Как минимум раз в два года очищайте окрашенную деревянную поверхность мыльным раствором или нейтральным чистящим средством, чтобы удалить грязь и плесень.
- При незначительных повреждениях, таких как отслоение краски, выделение смолы или изменение цвета, достаточно подкрасить такие места. Если исходная краска уже изменила свой тон и отличается от свежей, может понадобиться перекрасить весь дом.
- Если краска отслаивается из-за усадки и расширения древесины, растрескивания или выделения смолы, необходимо выполнить следующее:
 1. Очистите поверхность скребком или нейлоновой щеткой до чистой древесины.
 2. Уберите пыль и обработайте поверхность биоцидной грунтовкой.
 3. При необходимости нанесите финишное покрытие в 1—2 слоя, следуя инструкции производителя краски.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

В готовом доме важно обеспечить постоянный воздухообмен. Без надлежащей вентиляции в помещении может скапливаться избыточная влага, что может привести к повреждению древесины и лакокрасочного покрытия. Самым простым и эффективным решением для предотвращения избыточной влажности является установка вентиляционных решеток.



Стеновые брусья окрашены с наружной стороны и не обработаны на внутренней стороне



Окрашенные стеновые брусья